



ARCLITE®

ELGC-300-H-AB

ELGC-300-H-AB

GTIN: 4021087050296

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung ELGC-AB 100-305V AC, 142-431V DC/ 301W 29-58V 5600mA ELGC-300-H-AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.
 Konstantleistung 301, 6W, 29-586V/5600mA. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,45 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	29 - 58 V
Ausgangsstrom	5.200 - 8.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	301,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	246 mm
Breite	77 mm
Höhe	39,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator	Ja
-----------------	----