



ARCLITE®

HLG-240H-24AB

HLG-240H-24AB

GTIN: 4021087049481

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-AB 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 240W, 3in1 DIMMUNG HLG-240H-24AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 240W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,3 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

| | |
|---------------|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
|---------------|------------------------------|

| | |
|------------|-----------|
| Ausführung | dynamisch |
|------------|-----------|

| | |
|-------------------|------|
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
|-------------------|------|

| | |
|---------|---------------|
| Gehäuse | Metallgehäuse |
|---------|---------------|

| | |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
|----------------------------|------|

| | |
|-------------------------------|----|
| Geeignet für Konstantspannung | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|------------------|------|
| Ausgangsspannung | 24 V |
|------------------|------|

| | |
|---------------|-----------|
| Ausgangsstrom | 10.000 mA |
|---------------|-----------|

| | |
|---|----|
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
|---|----|

| | |
|------------------|-----------|
| Ausgangsleistung | 240,000 W |
|------------------|-----------|

| | |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP65 |
|----------------|------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
|-----------------------------|---|

| | |
|-------|--------|
| Länge | 244 mm |
|-------|--------|

| | |
|--------|-------|
| Breite | 68 mm |
|--------|-------|

| | |
|------|---------|
| Höhe | 38,8 mm |
|------|---------|

| | |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
|----------------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Dimmung 1-10 V | Ja |
|----------------|----|

| | |
|--|----|
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |
|--|----|

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|--|
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180) |

VERORDNUNGEN

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|