



ARCLITE®

LXPUDW50840LEA3N235WIP2

SNEP LX P

GTIN: 6438494006194

SNEP LX P - BLE Pendelleuchten linear weiss 35W 50° 4000K CRI80 717-
LXPUDW50840LEA3N235WIP20WI4T

IND

ARTIKELDETAILS

Hochwertige lineare LED Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, mit präzisen Optiken. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Zubehör für Pendelmontage separat bestellen. Direktes und indirektes Licht gleichzeitig gesteuert. UGR < 19. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. CASAMBI Steuerung

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,5 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
| Ausführung des Rasters | matt |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |

| | |
|--|----------------------------------|
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Reflektor | matt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Max. Systemleistung | 35,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Leuchtenlichtausbeute | 157 lm/W |
| Farbtemperatur | 4.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Leistungsfaktor | 0,95 |
| Breite | 55 mm |
| Höhe/Tiefe | 85,00 mm |
| Länge | 1.160 mm |
| Mit Abhängung | Nein |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | sonstige |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Dimmung programmierbar | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland | Finnland (FI) |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

VERORDNUNGEN

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



PK30

Seilabhängung 3000mm SNEP LX P und SNEP LX PD PK30