



ARCLITE®

# PCD-60-500B

PCD-60-500B

GTIN: 4021087006422

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom PCD 180-295VAC 57W 500mA/65-115V PCD-60-500B

**ARTIKELDETAILS**

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 57W, Eingangsspannung 180-295VAC. AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Konstantstrom 500mA /65-115V. IP42, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

**EIGENSCHAFTEN****ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,35 kg |
|---------|---------|

**MERKMALE**

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
|---------------|------------------------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Ausführung | dynamisch |
|------------|-----------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
|-------------------|------|

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
|---------|-------------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
|----------------------------|----|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
|-------------------------------|------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Ausgangsspannung | 65 - 115 V |
|------------------|------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Ausgangsstrom | 500 mA |
|---------------|--------|

|   |      |
|---|------|
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
|---|------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Ausgangsleistung | 57,000 W |
|------------------|----------|

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP42 |
|----------------|------|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
|-----------------------------|----|

|       |       |
|-------|-------|
| Länge | 84 mm |
|-------|-------|

|        |       |
|--------|-------|
| Breite | 57 mm |
|--------|-------|

|      |         |
|------|---------|
| Höhe | 29,5 mm |
|------|---------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
|-------------------------|----|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
|-------------------------|----|

## PCD-60-500B

### IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland China (CN)

---

Statistische Warennummer Transformatoren ohne  
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von  
1kVA oder weniger (85043180)

### VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja