



ARCLITE®

PWM-60-48

PWM-60-48

GTIN: 4021087025515

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PMW 90-305VAC 127-431VDC/
60W 48V/1250mA PWM-60-48

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 48V/1, 25A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC).Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,49 kg
MERKMALE	
Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	1.250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	60,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	150 mm
Breite	53 mm
Höhe	35 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja