



ARCLITE®

XLG-150-M-A

XLG-150-M-A

GTIN: 4021087051613

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/
150W 60-107V/700-2100mA XLG-150-M-A

XLG-150-M-A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.
 Konstantleistung 150W, 60-107V/700-2100mA, IP67, Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,8 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | statisch |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Gehäuse | Metallgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Nein |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | 60 - 107 V |
| Ausgangsstrom | 700 - 2.100 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja |
| Ausgangsleistung | 150,000 W |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Länge | 180 mm |
| Breite | 63 mm |
| Höhe | 35,5 mm |
| Geeignet für Außengebrauch | Ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Ja |

XLG-150-M-A

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja