



ARCLITE®

XLG-240-H-A

XLG-240-H-A

GTIN: 4021087051514

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/
239,6W 27-56V/2200-6600mA XLG-240-H-A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.
Konstantleistung 239, 6W, 27-56V/2200-6600mA, IP67, Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	1 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	statisch
------------	----------

Ohne Dimmfunktion	Ja
-------------------	----

Gehäuse	Metallgehäuse
---------	---------------

Geeignet für Konstantstrom	Nein
----------------------------	------

Geeignet für Konstantspannung	Nein
-------------------------------	------

Ausgangsspannung	27 - 56 V
------------------	-----------

Ausgangsstrom	2.200 - 6.600 mA
---------------	------------------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
---	----

Ausgangsleistung	239,000 W
------------------	-----------

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	I
-----------------------------	---

Länge	219 mm
-------	--------

Breite	63 mm
--------	-------

Höhe	35,5 mm
------	---------

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
--	----

XLG-240-H-A

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja