



ARCLITE®

# XLG-240-H-AB

XLG-240-H-AB

GTIN: 4021087051507

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/  
239,6W 27-56V/2200-6600mA XLG-240-H-AB

**ARTIKELDETAILS**

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.

Konstantleistung 239, 6W, 27-56V/2200-6600mA, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

**EIGENSCHAFTEN****ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	1 kg
---------	------

**MERKMALE**

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 56 V
Ausgangsstrom	2.200 - 6.600 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	239,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	219 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator	Ja
-----------------	----