



ARCLITE®

XLG-75-H-A

XLG-75-H-A

GTIN: 4021087051439

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/
75W 27-56V/650-2100mA XLG-75-H-A

XLG-75-H-A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.
 Konstantleistung 75W, 27-56V/650-2100mA, IP67, Strombegrenzung über internes
 Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,58 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 56 V
Ausgangsstrom	650 - 2.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	75,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	140 mm
Breite	63 mm
Höhe	32 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

XLG-75-H-A

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja