



ARCLITE®

# XLG-75-H-AB

XLG-75-H-AB

GTIN: 4021087051422

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-AB 100-305V AC, 142-431V DC/ 75W 27-56V/650-2100mA XLG-75-H-AB

## XLG-75-H-AB

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.

Konstantleistung 75W, 27-56V/650-2100mA, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

### EIGENSCHAFTEN

#### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,58 kg
---------	---------

#### MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
---------------	------------------------------

Ausführung	dynamisch
------------	-----------

Ohne Dimmfunktion	Nein
-------------------	------

Gehäuse	Metallgehäuse
---------	---------------

Geeignet für Konstantstrom	Nein
----------------------------	------

Geeignet für Konstantspannung	Nein
-------------------------------	------

Ausgangsspannung	27 - 56 V
------------------	-----------

Ausgangsstrom	650 - 2.100 mA
---------------	----------------

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
---	----

Ausgangsleistung	75,000 W
------------------	----------

Schutzart (IP)	IP67
----------------	------

Schutzklasse nach IEC 61140	I
-----------------------------	---

Länge	140 mm
-------	--------

Breite	63 mm
--------	-------

Höhe	32 mm
------	-------

Geeignet für Außengebrauch	Ja
----------------------------	----

Dimmung 0-10 V	Ja
----------------	----

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
--	----

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator	Ja
-----------------	----