



ARCLITE®

XLG-75-L-AB

XLG-75-L-AB

GTIN: 4021087051408

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-AB 100-305V AC, 142-431V DC/ 75W 53-107V/350-1050mA XLG-75-L-AB

XLG-75-L-AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.

Konstantleistung 75W, 53-107V/350-1050mA, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,58 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	53 - 107 V
Ausgangsstrom	350 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	75,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	140 mm
Breite	63 mm
Höhe	32 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

XLG-75-L-AB

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator	Ja
-----------------	----