



ARCLITE®

28001582

TRIDONIC

GTIN: 9006210594996

TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LMI G2 48V 700-1050mA 3-20V FO
slim 28001582

ARTIKELDETAILS

Dimmbar über Potentiometer, Bis zu 89 % Effizienz, Ausgangsspannung 3 – 20 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 700 und 1.050 mA via Dip-switch, Ausgangsstromtoleranz $\pm 5\%$, Max. tc-Punkt Temperatur 100 °C, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, Klemmen: 0° Steckklemmen, Integriertes Potentiometer, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten, Gleicher Formfaktor wie DALI Varianten für einfaches Design-In

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	700 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	14,000 - 21,000 W
Schutzart (IP)	IP00
Länge	125 mm
Breite	15 mm
Höhe	12 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	46 - 50 V
Frequenz der Eingangsspannung	0 Hz
PWM-Modulation	Nein
Notstromversorgungssystem	-
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	28001582
-------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

28001582

WEITERE BILDER

