



ARCLITE®

# 4052899253438

OT 110/120...277/1A4 2DIMLT2 P

GTIN: 4052899253438

0...10 V, AstroDIM – constant current LED drivers

OT 2DIM IP64 Outdoor

## ARTIKELDETAILS

0...10 V, AstroDIM – constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Verfügbar mit unterschiedlicher Leistung: 50 W, 100 W, 110 W. Eingangsspannung: 120...277 V. Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA. Flexible Stromeinstellung mit einer zusätzlichen Leitung (LEDset2). AstroDIM für autonomes Dimmen mit fünf unabhängigen Leveln (Astro-Modus). Isolierte 0...10 V-Schnittstelle für unidirektionale Telemanagement-Systeme. Konstantlichtstromnachführung. Übertemperaturschutz über externen NTC oder LEDset2-Schnittstelle. Produktvorteile: 2DIM Funktionalität in einem Gerät (AstroDIM, 0...10 V). Hoher Überspannungsschutz: bis zu 6 kV (in Schutzklasse I oder II). Schnelle Programmierung ohne Netzspannung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Große Flexibilität durch breiten Betriebstemperaturbereich von -40...55 °C. Schutz durch doppelte Isolierung zwischen Netzeingang und LED-Ausgang. Hoher IP Schutz (IP64). Anwendungsgebiete: Straßen- und Stadtbeleuchtung. Industrie. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. Technische Ausstattung: OT Programmer-Hardware für die Konfiguration von 2DIM-EVGs notwendig. Programmierbar mittels Tuner4TRONIC™-Software.

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	20 Stück
Bestellschritt	20 Stück

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,74 kg
---------	---------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP64
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	168 mm
Breite	68 mm
Höhe	38 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung programmierbar	Ja

## GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

## IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

4052899253438

SONSTIGES

---

SCIP-Datenbank ID b32e0f98-d656-4133-b252-5919d997f722

VERKAUFSINFORMATIONEN

---

Beim Hersteller gelagert Ja

VERORDNUNGEN

---

REACH-Kennzeichen Ja