



ARCLITE®

4052899606135

PL-LIN-Z6 2000-840 280X20-LV/HV

GTIN: 4052899606135

Lineare Light Engines

PrevaLED® Linear G6

ARTIKELDETAILS

Lineare Light Engines. Produkteigenschaften: Modul-Lichtausbeute: bis zu 206 lm/W. Verfügbar mit Lichtstrom: 245 lm auf 62 mm, 275 lm auf 70 mm. Verfügbar mit Lichtstrom: 550 lm auf 140 mm. Verfügbar mit Lichtstrom: 1.100 lm oder 2.000 lm auf 280 mm. Verfügbar mit Lichtstrom: 2.200 lm oder 4.000 lm auf 560 mm. Verfügbar mit Farbtemperatur: 2.700K, 3.000 K, 4.000 K, 5.000 K oder 6.500 K. Anfängliche Farbkonsistenz: ≤ 3 SDCM (Schwellwerteinheit). Mittlere Lebensdauer (L80 B50): > 70.000 h (bei Temperatur am $T_c = 50^\circ\text{C}$). CE-Kennzeichnung, ENEC-zertifiziert, UL-gelistet. .

Produktvorteile: Schmales LED Modul durch kleinen und flexiblen Formfaktor. Hohe Homogenität Dank kleinem LED pitch. Hochspannung (HV) optimiert für nicht-isolierten, Niederspannung (LV) optimiert für SELV Betrieb. Anpassbarer Lichtstrom, Effizienz und Lebensdauer. Leiten Sie durch die Nutzung von PrevaLED Linear Optics das Licht dorthin, wo es gebraucht wird. . Anwendungsgebiete: Office. Industrie. .

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	60 Stück
Bestellschritt	60 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,02 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Modul (EC000996)
Lampenleistung	10,6 W
Spannungsart	DC
Externes Betriebsgerät erforderlich	Ja
Lampenspannung	42,70 V
Anzahl der LEDs	48
Form	rechteckig
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K

Flexibel	Nein
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtstärke	645 cd
Lichtstrom	1.996,00 lm
Ausstrahlungswinkel	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung	Ja
Geeignet für Verkehrsampeln	Nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen	Nein
Geeignet für Schienenverkehr	Nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung	Nein
Länge	280 mm
Breite	20 mm
Höhe	5 mm
Schutzart (IP)	IP20
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja

4052899606135

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lichtempfindliche Halbleiterbauelemente; Leuchtdioden (LED (85414100)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Nein
-------------------	------

WEITERE BILDER

