



## ARTIKELDETAILS

Konstantspannungs LED-Treiber für den Außenbereich. Produkteigenschaften: Verfügbar in 30 W, 60 W, 100 W, 150 W und 250 W. Lebensdauer: bis zu 50.000 h (bei max. tc Temperatur). Schutzart: IP66. Betriebstemperaturbereich bei ta: -40...50 °C. Versorgungsspannung: 220...240 V. Betriebsfrequenz: 50/60 Hz. Überspannungsschutz: bis zu 4 kV (L-N) für 30W/60W, 6 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) für 100W/150W/250W. Kurzschluss- und Überlastschutz. Produktvorteile: Optimiert für den Betrieb mit 24 V flexiblen LED-Lichtband. 5 Jahre Garantie. Sehr stabile Ausgangsleistung. Schnelle und einfache Installation durch Vorverdrahtung. Hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Installation in sehr kalten und heißen Umgebungen. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innen- und Außenbereich. Fassaden- und Gebäudebeleuchtung. Besonders geeignet zur Beleuchtung von öffentlichen Räumen. Bäder, Küchen und Aussenbereiche. Büros, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Restaurants, Hotels.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	233 mm
Breite	74 mm
Höhe	42 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja

## GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

## IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

## SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	77032a28-1df8-49e3-bccd-7519e397d05e
-------------------	--------------------------------------

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert

Ja

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR FÜR

**4058075236868**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr ...

**4058075237148**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr ...

**4058075237162**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr ...

**4058075237322**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 500 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...

**4058075237421**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr g...

## ZUBEHÖR

**4058075236103**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwen...

**4058075236325**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwen...

**4058075236783**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 1200 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr ...

**4058075236981**

Leistungsstarke IP66 geschützte LED-Bänder mit 600 lm/m für anspruchsvolle Anwend...

**4058075237148**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr ...



**4058075237162**

IP67 geschützte LED-Bänder mit 2000 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr ...



**4058075237308**

LED-Bänder mit 800 lm/m für professionelle Anwendungen mit sehr guter Farbwiederg...



**4058075296275**

IP65 geschützte LED-Bänder mit 300 lm/m für viele Anwendungen



**4058075296992**

LED-Bänder mit 600 lm/m für viele Anwendungen

4058075240032

WEITERE BILDER

