

ARTIKELDETAILS

Kompakter Konstantstrom LED-Treiber mit DALI-Dimmschnittstelle. Produkteigenschaften: 1 Kanal DALI-2 zertifiziertes LED Betriebsgerät. Versorgungsspannung: 220...240 V. Betrieb mit Schutzkleinspannung (SELV): < 60 V. Verfügbar mit Ausgangsstrombereich: bis zu 1.400 mA. Montageart: Unabhängig und Einbau in Leuchten. Geeignet für Notlichtbeleuchtung gemäß EN 60598-2-2 mit einem Notlichtfaktor EOFI=15%. Geeignet zur Anwendung in Möbeln. Produktvorteile: Individuelle Stromeinstellung am Gerät mit Dip-Schaltern in 50mA Schritten. Push-DIM-Anwendung zur einfachen Steuerung. Geringes Flackern ermöglicht hohe Lichtqualität als auch guten visuellen Komfort. Hochqualitatives Dimmen von 1...100 %. Werkzeuglose Installation. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Leuchten der Schutzklassen I und II. Indoor SELV Installationen. Notstrombeleuchtung. Ein- und Anbau in Möbeln. Voutenbeleuchtung. Büros. Schule. Lagerbereiche. Einzelhandel.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,191 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	98 mm
Breite	44 mm
Höhe	32 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Dimmung DALI	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

4058075779723

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID 5293dbbd-ee8f-4202-878a-79c37fe72203

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert Ja

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



4058075483125

Treiberzubehör für LED DRIVER DALI

ZUBEHÖR FÜR



4099854017025

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...



4099854017063

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017100**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017223**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017261**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017308**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017322**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 600 x 600 mm Deckensys...

**4099854017346**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017360**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017384**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung und CRI90, für 600 x 600 mm...

**4099854017407**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme

**4099854017421**

Quadratische Einlege-Leuchten, für 625 x 625 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...

**4099854017469**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...

**4099854017483**

Quadratische Einlege-Leuchten mit starker Entblendung, für 625 x 625 mm Deckensys...



4099854017742

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme



4099854017803

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...



4099854017902

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme



4099854017926

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme und DALI-2 Technolo...



4099854017940

Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme

4058075779723

WEITERE BILDER

