



ARCLITE®

**4099854095221**

Flex COB 5M TW + RC

GTIN: 4099854095221

Dekorative COB-Strips mit CCT-Wechsel, homogenem Lichteffekt und Fernbedienung

COB STRIPS CCT WITH REMOTE CONTROL

## ARTIKELDETAILS

Dekorative COB-Strips mit CCT-Wechsel, homogenem Lichteffect und Fernbedienung. Produkteigenschaften: COB Technologie für homogene Lichtverteilung. Dimmbar. Farbtemperatur stufenlos einstellbar durch Fernbedienung von 2700 K bis zu 6500 K. Flexible, biegsame LED-Lichtstreifen. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Gleichmäßige Lichtverteilung dank COB LED. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Indirekte Beleuchtung. Technische Ausstattung: Fernbedienung und Batterie im Lieferumfang enthalten. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 8 Stück |
| Bestellschritt      | 8 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,25 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Produktgruppe                           | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer                     | Ja                             |
| Austauschbares Betriebsgerät            | Nein                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung            | Nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                  | stufenlos                      |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar         | nein                           |
| Montageart                              | Aufbau                         |
| Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar         |
| Spannungsart                            | AC                             |
| Lampenspannung                          | 220,00 - 240,00 V              |
| Betriebsgerät                           | EVG                            |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30.000 h                       |

|   |   |
|---|---|
| Schutzart (IP)  | IP20  |
| Max. Systemleistung   | 35,00 W                                     |
| Farbtemperatur  | 2.700,00 - 6.500,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 80-89                                       |
| Leistungsfaktor   | 0,90  |
| Breite  | 10 mm                                       |
| Höhe/Tiefe  | 1,80 mm                                     |
| Länge   | 5.000 mm                                    |
| Kleinster Biegeradius   | 30,00 mm                                    |
| Mit Endstück  | Ja  |
| Mit Anschlusset   | Nein  |
| Mit Schutzabdeckung   | Nein  |
| Selbstklebend   | Ja  |
| Polzahl   | 2   |
| Leuchtenlichtausbeute   | 87 lm/W                                     |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Ja  |
| <b>GEFAHRSTOFFE</b>   |   |
| RoHS anwendbar  | Ja  |
| <b>IMPORT/EXPORT</b>  |   |
| CE-Kennzeichen  | Ja  |
| Herkunftsland   | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer  | Leuchtdiodenmodule (LED-Module) (85395 100) |

4099854095221

## LOGISTIK

---

Unbegrenzte Haltbarkeit

Ja

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

Beim Hersteller gelagert

Ja

## VERORDNUNGEN

---

REACH-Kennzeichen

Nein

## WEITERE BILDER



4099854095221

