

ARTIKELDETAILS

Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastungsgehäuse, Für Leuchten mit M und MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 900 oder 1.050 mA, Max. Ausgangsleistung 40 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Steckklemmen, 2 separate Zugentlastungen für Eingangs- und Ausgangskabel mit sehr robusten Klemmen, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Kein Überspringen des Ausgangsstromes bei ein- oder ausgeschaltetem Netz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde), Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen, Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,113 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	900 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	24,300 - 40,500 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	127 mm
Breite	43 mm
Höhe	30 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----