

ARTIKELDETAILS

Fixed-Output LED-Treiber, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Unabhängiger LED-Treiber mit Kabelklemmen, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 700 oder 1.400 mA, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde), Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen, Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,139 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	32,900 - 60,200 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	130 mm
Breite	43 mm
Höhe	30 mm

87500767

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

China (CN)

Statistische Warennummer

Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja