



## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Eingebaute stepDIM Funktion, 10 oder 30 % Dimmlevel einstellbar, Ausgang wird analog gedimmt (Stromamplitude), Kann in Kombination mit einem Standard-Bewegungsmelder verwendet werden (Simple CORRIDOR FUNCTION), Schutzart IP20, Steckklemmen, Anschlusskabel, Leitungsquerschnitt 0,5 – 1,5 mm<sup>2</sup>, SELV, 350, 500 oder 700 mA Ausgangsstrom, Ausgangsleistung 15/16/16,5 W, Nominale Lebensdauer von 50.000 h (bei ta max. und einer Fehlerrate von  $\leq 0,2$  % pro 1.000 h), 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Kompakte Abmessungen, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz

**89800278**

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	50 - 500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	1,700 - 16,500 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Dimmung D4i	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	0 - 60 Hz
PWM-Modulation	Nein
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-
Übertemperaturschutz	Nein
Umgebungstemperatur	-25 - 55 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung herstellerspezifisch	Ja
Dimmbar	Ja

89800278

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

89800278

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

