



ARCLITE®

89800903

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210759876

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterLED PRO 202A MH/LiFePO4
250V 89800903

ARTIKELDETAILS

Notlicht-LED-Treiber mit DALI-2-Interface und automatischer Testfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 – 250 V, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt) , Für Leuchteneinbau, EM = Emergency, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Bereitschaftsbetrieb, DALI-2-Schnittstelle für kontrollierte Prüfungen und Überwachung, 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Betriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbar, Kompatibel mit den meisten Konstantstrom-LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet, Konstante Ausgangsleistung, Zweifarbiges LED zur Statusanzeige, Elektronisches Ladesystem, Tiefentladeschutz, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Verpolungsschutz für Akku mittels 3-Pol-Steckverbindung, Automatische Detektion des angeschlossenen Akkus (NiMH oder LiFePO4-Akkus), {nobullet} Selbsttest: Zustand des Akkus, Zustand der LED, Funktionstest, Betriebsdauertest, Hochtemperaturzellen, NiMH oder LiFePO4-Akkus, LA oder 18650-Zellen, NiMH: 4 Jahre erwartete Lebensdauer / 2 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), LiFePO4: 4 – 8 Jahre erwartete Lebensdauer, 5 Jahre Garantie für LiFePO4-Akkus (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), LiFePO4-Akkus mit Tridonic LiFeGuard, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leistung	2,3 W
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	1 - 3 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Funktion	-
Geeignet für Wandmontage	Nein

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	89800903
-------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

89800903

WEITERE BILDER

