



ARCLITE®

# CC6W250 TRIAC

KGP

GTIN: 4062029284430

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 250mA, 3.25W-5.25W, Triac, IP44 CC6W250 TRIAC

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP20, Ausgangsstrom 250mA, Ausgangsleistung 3,25-5,25W, Ausgangsspannung 13-21V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 13 - 21 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 250 mA                       |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 3,250 - 5,250 W              |
| Schutzart (IP)                            | IP44                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 48 mm                        |
| Breite                                    | 30 mm                        |
| Höhe                                      | 20 mm                        |
| Durchmesser                               | mm                           |
| Dimmung D4i                               | Nein                         |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Frequenz der Eingangsspannung             | 50 - 60 Hz                   |
| Wirkungsgrad                              | 68 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |

CC6W250 TRIAC

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N) | 1 kV     |
| Überlastschutz                          | Ja       |
| Notstromversorgungssystem               | -        |
| Kurzschlussicher                        | Ja       |
| Lebensdauer Betriebsgerät               | 50.000 h |
| Dimmung Phasenabschnitt                 | Ja       |
| Dimmung Phasenanschnitt                 | Ja       |
| Dimmbar                                 | Ja       |

VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Herstellerartikelnummer | CC6W250 TRIAC |
|-------------------------|---------------|

VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

WEITERE BILDER



## CC6W250 TRIAC

