



ARCLITE®

ELG-240-C2100DA-3Y

MEAN WELL

GTIN: 4021087037730

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom DALI ELG-C DA 100-305V AC, 142-431V DC / 2100mA 241W, DALI ELG-240-C2100DA-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 241W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantstrom 2100mA. IP65, Dimmung über DALI, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	57 - 115 V
Ausgangsstrom	2.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	241,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	244 mm
Breite	71 mm
Höhe	37,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	92 %
Selbstständig arbeitend	Nein
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 55 °C

ELG-240-C2100DA-3Y

Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	6
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung DALI	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	ELG-240-C2100DA-3Y
-------------------------	--------------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



ELG-240-C2100DA-3Y

