



ARCLITE®

ELG-75-48AB-3Y

MEAN WELL

GTIN: 4021087050302

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-AB 100-305V AC, 140-430V DC/ 48V DC 76W, 3in1 DIMMUNG ELG-75-48AB-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 76W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	1.600 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	76,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	180 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	92 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja

Umgebungstemperatur	-20 - 55 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	3
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	6
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	ELG-75-48AB-3Y
-------------------------	----------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

