



ARCLITE®

ELGC-300-H-AB

MEAN WELL

GTIN: 4021087050296

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung ELGC-AB 100-305V AC, 142-431V DC/ 301W 29-58V 5600mA ELGC-300-H-AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.

Konstantleistung 301, 6W, 29-586V/5600mA. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	29 - 58 V
Ausgangsstrom	5.200 - 8.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	301,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	246 mm
Breite	77 mm
Höhe	39,5 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	92 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja

Umgebungstemperatur	-20 - 55 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	2
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	4
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	ELGC-300-H-AB
-------------------------	---------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

