



ARCLITE®

HLG-185H-24

MEAN WELL

GTIN: 4021087010283

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung Konstantstrom HLG 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V DC 187W HLG-185H-24

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 187W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC.
Konstantspannungsausgang 24V. IP67. Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz,
Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN**MERKMALE**

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	7.800 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	187,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	228 mm
Breite	68 mm
Höhe	38,8 mm
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	95 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	HLG-185H-24
-------------------------	-------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR FÜR



AA80105.00.90

stripCENTURY 16 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 2700K CRI90
AA80105.00.90



AA80105.00.91

stripCENTURY 16 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 3000K CRI90
AA80105.00.91



AA80105.00.92

stripCENTURY 16 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 4000K CRI90
AA80105.00.92



AA80106.00.90

stripCENTURY 26 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 2700K CRI90
AA80106.00.90



AA80106.00.91

stripCENTURY 26 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 3000K CRI90
AA80106.00.91



AA80106.00.92

stripCENTURY 26 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 4000K CRI90

AA80106.00.92

WEITERE BILDER

