



ARCLITE®

LPF-60D-48

MEAN WELL

GTIN: 4021087007269

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom LPF 90-305V AC, 130-430V DC/ 1,25A
/28,8-42V DC 60W, 3in1 DIMMUNG LPF-60D-48

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantstrom 1, 25A/ 28, 8-48V, IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC)

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	28,8 - 48 V
Ausgangsstrom	1.250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	60,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	162,5 mm
Breite	43 mm
Höhe	32 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	82 %
Selbstständig arbeitend	Nein
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C

LPF-60D-48

Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	8
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	14
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	LPF-60D-48
-------------------------	------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



LPF-60D-48

