



ARCLITE®

XLG-75-24-A

MEAN WELL

GTIN: 4021087051446

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/ 74,4W 24V 3100mA XLG-75-24-A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 74, 4W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP67. Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	3.100 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	74,400 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	140 mm
Breite	63 mm
Höhe	32 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	94 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	9
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	14
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja

XLG-75-24-A

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

XLG-75-24-A

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

