



ARCLITE®

XLG-75-L-A

MEAN WELL

GTIN: 4021087051415

MEAN WELL LED Treiber Konstantleistung XLG-A 100-305V AC, 142-431V DC/
75W 53-107V/350-1050mA XLG-75-L-A

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC.

Konstantleistung 75W, 53-107V/350-1050mA, IP67, Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	53 - 107 V
Ausgangsstrom	350 - 1.050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	75,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	140 mm
Breite	63 mm
Höhe	32 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	94 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	9
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	14
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja

XLG-75-L-A

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

XLG-75-L-A

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

