



ARCLITE®

28000731

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210529615

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LMI G2 48V 350-700mA 3-20V DIM
slim 28000731

ARTIKELDETAILS

DALI dimmbar, Hinweis: Der LMI LED-Treiber funktioniert aufgrund der PLC-Technologie nur mit Tridonic 48 V DC-String LED-Treibern. Einen fehlerfreien Betrieb mit 48 V Treibern von Fremdherstellern wird nicht garantiert., Bis zu 89 % Effizienz, Ausgangsspannung 3 – 20 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA, Reines Amplituden dimmen bis auf 5 %, Max. tc-Punkt Temperatur 110 °C, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, DALI – DT 6, Klemmen: 0° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	3 - 20 V
Ausgangsstrom	350 - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	7,000 - 14,000 W
Schutzart (IP)	IP00
Länge	125 mm
Breite	15 mm
Höhe	12 mm
Dimmung DALI-2	Ja
Eingangsspannung	46 - 50 V
Frequenz der Eingangsspannung	0 Hz
Wirkungsgrad	89 %
PWM-Modulation	Nein
Notstromversorgungssystem	-
Dimmung DALI	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	28000731
-------------------------	----------

28000731

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

