



ARCLITE®

28000947

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210534954

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LMI 48V 350-700mA 20-42V FO slim
28000947

ARTIKELDETAILS

Dimmbar über Potentiometer, Bis zu 93 % Effizienz, Ausgangsspannung 20 – 42 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA via Dip-switch, Ausgangsstromtoleranz $\pm 8\%$, Max. tc-Punkt Temperatur 115 °C, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, Klemmen: 0° Steckklemmen, Integriertes Potentiometer, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten, Gleicher Formfaktor wie DALI Varianten für einfaches Design-In

28000947

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	20 - 42 V
Ausgangsstrom	350 - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	14,700 - 29,400 W
Schutzart (IP)	IP00
Länge	125 mm
Breite	15 mm
Höhe	12 mm
Dimmung D4i	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	46 - 50 V
Frequenz der Eingangsspannung	0 Hz
Wirkungsgrad	93 %
PWM-Modulation	Nein
Notstromversorgungssystem	-
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	28000947
-------------------------	----------

28000947

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

