



ARCLITE®

28001110

TRIDONIC

GTIN: 9006210550510

TRIDONIC Widerstand I-SELECT 2 PLUG 350MA BL 28001110

ARTIKELDETAILS

Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung, Kompatibel mit LED-Treiber mit I-select 2 Interface; nicht kompatibel mit I-SELECT (Generation 1), Widerstand ist basisisoliert, Widerstandsleistung 0,25 W, Stromtoleranz $\pm 2\%$ zusätzlich zur Ausgangsstromtoleranz, Kompatibel mit LED-Treiber der Serien PRE und EXC, $R [k\Omega] = 5 V / I_{out} [mA] \times 1000$, Verwendung von E96 Widerständen, Widerstandstoleranz 1% ; Leistung 0.1 W; Basisisolierung erforderlich, Wird ein Widerstandswert außerhalb des spezifizierten Bereiches verwendet, so wird automatisch der Minimal-Strom (bei zu großem Widerstandswert) bzw. der Maximum-Strom (bei zu kleinem Widerstandswert) eingestellt

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	-
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	V
Ausgangsstrom	mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	21 mm
Breite	5,5 mm
Höhe	4,5 mm
Dimmung D4i	Nein
Dimmung DALI-2	Ja
Frequenz der Eingangsspannung	Hz
Wirkungsgrad	%
Lebensdauer Betriebsgerät	h

28001110

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	28001110
-------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

