



ARCLITE®

# 4062172016537

DALIECO BT RTC CONTROL

GTIN: 4062172016537

Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme

DALIeco BT RTC

## ARTIKELDETAILS

Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Kompaktes Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle. Smartphoneanbindung mit Bluetooth Anbindung zum Steuern und Anpassen. Integrierte Uhr zur zeitgesteuerten Helligkeits- und Farbtemperatursteuerung (HCL). Anpassbare HCL Kennlinie mit bis zu 24 Punkten. Ein DALI-Ausgangskanal (Broadcast oder Groupcast). Bis zu 32 DALI-Leuchten anschließbar. Unterstützt bis zu 4 OSRAM DALI Sensoren und Tasterkoppler. Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung. Tasterschnittstelle für getrennte Bedienung der Helligkeit und Farbtemperatur. Unterstützt DALI DT8 Tunable White Treiber. Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz. Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m. Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m. Geeignet für den Leuchteneinbau. . Produktvorteile: Tageszeitabhängige Änderung der Helligkeit und Farbtemperatur (HCL). Geeignet für biologisch wirksames Licht - Anwendungen (HCL). Steuern der Beleuchtung via Smartphone. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone. Bis zu 4 Timer mit An-/Aus-Zeit und Wochentag einstellbar. Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi. Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur. Bis zu 4 Gruppen getrennt ansteuerbar. Einstellbarer Offset für unterschiedliche Gruppen. Einfache Erstellung von Szenen in der App. Szenenaufruf via OSRAM DALI PRO PB Tasterkoppler möglich. Firmware-Aktualisierung drahtlos per Bluetooth möglich. Integrierte DALI-Versorgung. Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8)\*. Ausgewählte DALI Parameter über App einstellbar. . Anwendungsgebiete: Stehleuchten. Büroräume. Besprechungsräume. Schulungsräume. Klassenzimmer. Korridore. Shopbeleuchtung. . Technische Ausstattung: Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store. Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich. .

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	25 Stück
Bestellschritt	25 Stück

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,045 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	Lichtregelsystemkomponente (EC000533)
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Tiefe	21 mm
Art der Steuerung	DALI
Schutzart (IP)	IP20
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

## GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

## IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Statistische Warennummer	Ausgerüstete elektrische Schalt- und Verteilungstafeln, -felder, -konsolen, -pulte und -schränke, für eine Spannung v. 1000V od. weniger (ausg. Steuerschränke f. num. Steuerungen mit ADV sowie speicherprogrammierb. Steuerungen) (853 71098)

## LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

## SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	a1dd10cc-b716-4d1c-9bcb-02bf364b00f6
-------------------	--------------------------------------

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

4062172016537

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE PRODUKTE

## NACHFOLGER

**4058075841925**

DALI-2 Steuergeräte für die zentrale Steuerung von Einzelräumen bis zu mehreren R...



## WEITERE BILDER

