



ARCLITE®

4062172061889

OTi DALI 50/220...240/1A4 NFC

GTIN: 4062172061889

Compact constant current LED drivers

OPTOTRONIC® Intelligent – DALI NFC

ARTIKELDETAILS

Compact constant current LED drivers. Produkteigenschaften: Versorgungsspannung: 220...240 V. Netzfrequenz: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Netzspannung: 198...264 V. Nach EN 61347-1, 61347-2-13, 62384. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Störfestigkeit nach EN 61547. Lebensdauer: bis zu 100.000 h. Schutzart: IP20. . Produktvorteile: Vielseitiger DALI-Weitbereichstreiber durch flexible Ausgangscharakteristik. Sperren und Entsperrn von Leuchten/Treiberdaten. Erweiterte Leuchten/Treiberdaten (Leistung, Energie, Betriebsstunden, etc.) für Analyse. DALI-2 - zertifiziert, inkl. Parts 251, 252, 253. Einfache und schnelle AusgangsstromEinstellung mithilfe von NFC. Sehr hohe Effizienz. Hochqualitatives Dimmen von 1...100 % durch Amplituden-Dimmen. **Vielseitiger**

Anwendungsbereich durch OSRAM DALI Technologie:

<ul class="simplelist">Geeignet für Notlichtinstallationen (gem.EN 60598-2-22 und IEC 61347-2-13, Anhang J) dank DC-Erkennung (0 Hz, pulsierender DC), ein-/ausschaltbar. Rückmeldung des Leistungsverbrauchs und Betriebsstunden (Fit for SMART GRID). Geeignet für Gebäude gemäß EPBD/BREEAM/LEED durch automatische Constant Lumen Output-Einstellung. . Anwendungsgebiete: Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-13, Anhang J. Für den Einsatz in Leuchten mit flexibler Stromeinstellung geeignet. Geeignet für SELV-Installationen im Innenbereich. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und II. Geeignet für Downlights, Strahler und LED-Paneele. Einbau über Cable Clamp Kit möglich (abhängig von Produktversion). .

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	20 Stück
Bestellschritt	20 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	110 mm
Breite	75 mm
Höhe	25 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Dimmung DALI	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Bulgarien (BG)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

4062172061889

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID b1ba94a7-1100-4150-ad55-31b3f2040c37

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert Ja

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen Ja

WEITERE BILDER

