



ARCLITE®

4099854118159

DP HOUSING 1500 P 1XLAMP IP65

GTIN: 4099854118159

Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser
Leuchtenklemme

DAMP PROOF HOUSING GEN 3

ARTIKELDETAILS

Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme. Produkteigenschaften: Leuchtengehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren. Geeignet für LED TUBE T8 EM und LED TUBE T8 CONNECTED. Schutzart: IP65. Integrierte elektrische Sicherung. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen. Werkzeuglose Installation. Robustes Gehäuse. Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche. Parkplätze und Unterführungen. Garagen. Technische Ausstattung: Erforderliches Zubehör enthalten. Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 9 Stück |
| Bestellschritt | 9 Stück |

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,889 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | nein |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Gehäusefarbe | grau |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Ohne Dimmfunktion | Ja |

| | |
|---|------------------------------------|
| Breite | 65 mm |
| Höhe/Tiefe | 70,00 mm |
| Länge | 1.585 mm |
| Fassung | G13 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | sonstige |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Lichtaustritt | direkt |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 - 40 °C |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Geeignet für Wandmontage | Ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja |

GEFAHRSTOFFE

| | |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

IMPORT/EXPORT

| | |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
|----------------|----|

| | |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, andere als ausschließl. mit LED, aus Kunststoffen und keramischen Stoffen (94051940) |
|--------------------------|--|

LOGISTIK

| | |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

SONSTIGES

| | |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 39d93bd3-45d2-42b0-9e5e-906b29b0b4b1 |
|-------------------|--------------------------------------|

VERKAUFSINFORMATIONEN

| | |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

VERORDNUNGEN

| | |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

4099854118159

WEITERE BILDER

