



ARCLITE®

87500766

TRIDONIC

GTIN: 9006210683072

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 50/1200/42 fixC SC SNC2 87500766

ARTIKELDETAILS

Fixed-Output LED-Treiber, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Unabhängiger LED-Treiber mit Kabelklemmen, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 1.200 mA, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde), Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen, Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung | statisch |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | V |
| Ausgangsstrom | 1.200 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| Ausgangsleistung | 31,200 - 50,400 W |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 115 mm |
| Breite | 43 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Dimmung D4i | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein |
| Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Frequenz der Eingangsspannung | 50 - 60 Hz |
| Wirkungsgrad | 90 % |
| PWM-Modulation | Nein |
| Überlastschutz | Ja |
| Notstromversorgungssystem | - |
| Umgebungstemperatur | -25 - 50 °C |
| Kurzschlussicher | Ja |
| Lebensdauer Betriebsgerät | 50.000 h |

