



ARCLITE®

89800112

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210436845

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM powerLED NM 1W BASIC 89800112

ARTIKELDETAILS

Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Bereitschaftsbetrieb, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt) , EM = Emergency, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Konstantstrombetrieb, Wahlweise mit Schraubbefestigung oder Steckbefestigung (Clip-fix), 3 h Bemessungsbetriebsdauer, Grüne LED zur Ladestatusanzeige, Elektronisches Ladesystem, SELV-klassifiziert (Ausgänge powerLED, Akku, Status-LED, Prüftaster), Verpolungsschutz für Akku, Tiefentladeschutz, Sehr geringer Energieverbrauch des Akkus nach Ansprechen des Tiefentladeschutzes, Kurzschlussfester Akku-Anschluss, Notlicht-LED verfügbar, Optionaler Prüftaster, Hochtemperaturzellen, NiMH-Akkus, Cs-Zellen, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, 2 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leuchtmittel	-
Leistung	1 W
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	139 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Funktion	-
Geeignet für Wandmontage	Nein

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	89800112
-------------------------	----------

89800112

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

