



ARCLITE®

**92.232.2004.1**

WIELAND

GTIN: 4015573351387

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xStecker, 1,5mm²,  
250V, 16A - 2000 mm - schwarz 92.232.2004.1

## ARTIKELDETAILS

GST18i3 Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Ultraschall-Verriegelung möglich, Länge 2,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Farbe Kodierung schwarz, Farbe Zugentlastung schwarz, Farbe Leitung schwarz, Leitungsquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca.

**92.232.2004.1**

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                          | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation (EC002587) |
| Bemessungsspannung                     | 250 V                                                                |
| Bemessungsstrom                        | 16 A                                                                 |
| Polzahl                                | 3                                                                    |
| Schutzart (IP)                         | IP20                                                                 |
| Art der konfektionierten Leitung       | Geräte-Anschlussleitung                                              |
| Ausführung Seite 1                     | Stecker                                                              |
| Ausführung Seite 2                     | freies Leitungsende                                                  |
| Leiterendenbehandlung                  | ultraschallverdichtete Aderenden                                     |
| Gesamtlänge                            | 2.000 mm                                                             |
| Mechanische Codierung                  | Nein                                                                 |
| Farbe der Codierung/Kontakteinsatz     | -                                                                    |
| Gehäusefarbe                           | schwarz                                                              |
| Kabeltyp                               | H05VV-F                                                              |
| Kabeldurchmesser                       | mm                                                                   |
| Abmantellänge                          | 37 mm                                                                |
| Abisolierlänge                         | 9,00 mm                                                              |
| Mantel-Farbe                           | schwarz                                                              |
| Pol-Kennzeichnung                      | L, N, PE                                                             |
| Leiternennquerschnitt                  | 1,5 mm²                                                              |
| Leitung dauertemperaturbeständig bis   | 70 °C                                                                |
| Halogenfrei                            | Nein                                                                 |
| Verschmutzungsgrad                     | 2                                                                    |
| Bemessungsstoßspannung                 | 4 kV                                                                 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Eca                                                                  |
| Werkstoff des Gehäuses                 | sonstige                                                             |

92.232.2004.1

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Herstellerartikelnummer | 92.232.2004.1 |
|-------------------------|---------------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER



