



ARCLITE®

# AA82552.00.72

roundCENTURY 90

GTIN: 4062029292589

roundCENTURY 90 MultiSwitch - Runde Einbauleuchten dreh-ausschwenkbar  
weiss 22,6W 42° 3000K/3500K/4000K CRI93 AA82552.00.72

## ARTIKELDETAILS

Vielseitig und flexibel einsetzbare LED-Einbauleuchte mit wechselbarem Reflektor. Farbtemperatur über Regler am Betriebsgerät einstellbar. Facettierter Wechsel-Reflektor mit Standard-Ausstrahlwinkel FL. Dreh- und ausschwenkbar. Hochdurchlässiges Schutzglas. Drehbereich 355°. Ausschwenkbereich 73°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 86.000h L80/B10 bei ta 25°C. Geeignet für Deckenstärke 1 - 25 mm. Separates, über Potentiometer dimmbares Betriebsgerät. Einfacher und werkzeugloser Tausch der Reflektoren. Weitere Reflektoren zum Wechseln können separat bestellt werden. 5 Jahre Garantie. Werte beziehen sich auf 3500K CRI93

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser	130 mm
Geeignet für Traversenmontage	Nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Ja
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	h
Schutzart (NEMA)	-
Schlagfestigkeit	-
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Geeignet für Lampenleistung	W
Max. Systemleistung	22,60 W
Lichtfarbe	weiß

Farbtemperatur	K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,95
Außendurchmesser	145 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt	mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Steckklemme
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Reflektorfarbe	Silber
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	-
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Leuchtenlichtausbeute	102 lm/W
Einbauhöhe	135 mm
Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 30 Minuten	Nein
Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 60 Minuten	Nein
Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 90 Minuten	Nein

Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmbar	Ja

#### VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	AA82552.00.72
-------------------------	---------------

#### VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

#### WEITERE PRODUKTE

##### ZUBEHÖR



##### **R-21883**

Arclite Reflektor R090 HE für round 90 facettiert SP (mit LES 18 21°) R-21883



##### **R-21884**

Arclite Reflektor R090 HE für round 90 facettiert NFL (mit LES 18 29°) R-21884



##### **R-21886**

Arclite Reflektor R090 HE für round 90 facettiert WFL (mit LES 18 55°) R-21886

AA82552.00.72

WEITERE BILDER

