



ARCLITE®

AA82553.00

trackCENTURY 21

GTIN: 4062029115383

trackCENTURY 21 - Schienenstrahler dreh-schwenkbar weiss AA82553.00

ARTIKELDETAILS

Klassischer und preiswerter Schienenstrahler mit GU10-Lampenfassung für LED-Retrofitlampen PAR16. Geeignet für den Austausch von 35W- und 50W GU10-PAR16 Halogenlampen. Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet. Inklusive dekorativem Frontring. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Universeller 1-Phasen Global GB66 Schienenadapter. 5 Jahre Garantie. Schwarzer Frontring als Accessoire max. 50W

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	%
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	%
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Flimmerwert Pst LM	
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16		
Geeignet für Traversenmontage		Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage		Nein
Geeignet für Stromschienenmontage		Ja
Geeignet für Klemmmontage		Nein
Geeignet für Seilsystem		Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	
Leuchtmittel		-
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen		1
Fassung		GU10
Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	
Oberfläche gebürstet		Nein
Spannungsart		AC
Nennspannung		220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	
Reflektor		ohne
Lichtverteiler		ohne
Lichtverteilung		-
Ausstrahlungswinkel		-
Lichtaustritt		direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C		h
Schutzart (NEMA)		-
Schlagfestigkeit		-
Schutzklasse nach IEC 61140		I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	°C
Geeignet für Lampenleistung	1 - 50 W
Lichtfarbe	-
Leistungsfaktor	
Breite	106 mm
Höhe/Tiefe	166,00 mm
Außendurchmesser	63 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	0,50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	mm²
Anschlussart	sonstige
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	-
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	-
Blendbegrenzung (UGR)	
Reflektorfarbe	Silber
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	IP20
Schutzart (IP), frontseitig	-
Notstromversorgungssystem	ohne
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne
Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 30 Minuten	Nein

Brandschutz gemäß UK Building
Regulations Teil B - 60 Minuten

Nein

Brandschutz gemäß UK Building
Regulations Teil B - 90 Minuten

Nein

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

AA82553.00

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER



AA82553.00

