



ARCLITE®

**AC81750.00.92**

topCENTURY 300

GTIN: 4062029194296

topCENTURY 300 - Aufbauleuchten starr weiss 13W 88° 4000K CRI80  
AC81750.00.92

## ARTIKELDETAILS

Niedrige, technische LED Deckenaufbauleuchte für Innen- und Außenbereiche. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blending integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 1930lm

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                                                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                              |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                              |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                           |
| Max. Systemleistung                                                                | 13,00 W                        |
| Farbtemperatur                                                                     | 3.000,00 K                     |
| Ausstrahlungswinkel                                                                | > 80° - extrem breitstrahlend  |
| Höhe/Tiefe                                                                         | 86,00 mm                       |
| Außendurchmesser                                                                   | 230 mm                         |

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fassung                                          | -                                |
| Oberflächenschutz Gehäuse                        | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung                          | Glas transparent                 |
| Ausführung des Rasters                           | ohne                             |
| Spannungsart                                     | AC                               |
| Nennspannung                                     | 220 - 230 V                      |
| Betriebsgerät                                    | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                                   | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                                  | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM3                            |
| Lichtaustritt                                    | direkt                           |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | h                                |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                            |
| Schutzart (NEMA)                                 | -                                |
| Schlagfestigkeit                                 | -                                |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I                                |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | °C                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | ohne                             |
| Geeignet für Lampenleistung                      | W                                |
| Lichtfarbe                                       | weiß                             |
| Leuchtmittel                                     | LED austauschbar                 |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss                        |
| Polzahl                                          | 3                                |
| Anschlussart                                     | Steckklemme                      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471        | RG1                              |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Blendbegrenzung (UGR)                                               |                    |
| Geeignet für Wandmontage                                            | Ja                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Klemmmontage                                           | Nein               |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                 |
| Schutzart (IP), Rückseite                                           | -                  |
| Schutzart (IP), frontseitig                                         | IP65               |
| Mit Schalter                                                        | Nein               |
| Mit Präsenzmelder                                                   | Nein               |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 138 lm/W           |
| Ballwurfsicher nach DIN 18032-3                                     | Nein               |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                 |
| Dimmbar                                                             | Ja                 |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                                               |                    |
| Herstellerartikelnummer                                             | AC81750.00.92      |
| VERORDNUNGEN                                                        |                    |
| REACH-Kennzeichen                                                   | Ja                 |

**AC81750.00.92**

[WEITERE BILDER](#)

