



ARCLITE®

# ELG-200-C2100A-3Y

MEAN WELL

GTIN: 4021087045476

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom ELG-C A 100-305V AC, 142-431V DC / 2100mA 201W ELG-200-C2100A-3Y

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 201W, Eingangsspannung 100-305V AC;142-431V DC. Konstantstrom 2100mA. IP65. Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## EIGENSCHAFTEN

### MERKMALE

|                                                            |                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                                              | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung                                                 | statisch                     |
| Gehäuse                                                    | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                                 | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung                              | Nein                         |
| Ausgangsspannung                                           | 48 - 96 V                    |
| Ausgangsstrom                                              | 2.100 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)                  | Ja                           |
| Ausgangsleistung                                           | 201,000 W                    |
| Schutzart (IP)                                             | IP65                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                | II                           |
| Länge                                                      | 244 mm                       |
| Breite                                                     | 71 mm                        |
| Höhe                                                       | 37,5 mm                      |
| Dimmung DALI-2                                             | Nein                         |
| Eingangsspannung                                           | 220 - 240 V                  |
| Wirkungsgrad                                               | 92 %                         |
| Selbstständig arbeitend                                    | Ja                           |
| Überlastschutz                                             | Ja                           |
| Übertemperaturschutz                                       | Ja                           |
| Umgebungstemperatur                                        | -20 - 55 °C                  |
| Kurzschlussicher                                           | Ja                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 2                            |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 4                            |
| Lebensdauer Betriebsgerät                                  | 50.000 h                     |
| Geeignet für Außengebrauch                                 | Ja                           |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

ELG-200-C2100A-3Y

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE BILDER

