



ARCLITE®

# F22B03765H02

Fido 108

GTIN: 8716197339237

Fido 108 HV adj - Runde Einbauleuchten schwenkbar schwarz/weiss 10W 80°  
2200K - 3000K CRI93 F22B03765H02

## ARTIKELDETAILS

LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. 8 Kombinationen für Gehäuse und Reflektorring. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Drehbereich 350°. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. 7 Jahre Garantie. Netto 600lm

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|   |   |
|---|---|
| Produktgruppe   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage  | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät  | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2  | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.      | 90 %                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | %                                       |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)  | %                                       |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)  | 50 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                                       |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar  | stufenlos                               |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                                    |
| Einbaudurchmesser   | 108 mm                                  |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16                          | 360                                     |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 |                                  |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein                             |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                             |
| Verstellbarkeit   | schwenkbar                       |
| Leuchtmittel  | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                                |
| Fassung   | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff opal                  |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                             |
| Spannungsart  | AC                               |
| Nennspannung  | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Reflektor   | ohne                             |
| Lichtverteiler  | -                                |
| Lichtverteilung   | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                     | 41-80° - breitstrahlend          |
| Lichtaustritt   | direkt                           |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                 | 70.000 h                         |
| Schutzart (NEMA)  | -                                |
| Schlagfestigkeit  | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                                |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1                    | °C                    |
| Geeignet für Lampenleistung   | W                     |
| Max. Systemleistung   | 10,00 W               |
| Lichtfarbe  | weiß                  |
| Farbtemperatur  | 2.200,00 - 3.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 90-100                |
| Leistungsfaktor   | 0,99                  |
| Höhe/Tiefe  | 65,00 mm              |
| Außendurchmesser  | 116 mm                |
| Art der Verdrahtung   | Abschluss             |
| Polzahl   | 2                     |
| Anschlussart  | Steckklemme           |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                 |
| Blendbegrenzung (UGR)   | 24                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich    |
| Mit Präsenzmelder   | Nein                  |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja                    |
| Schutzart (IP), Rückseite   | IP20                  |
| Schutzart (IP), frontseitig   | -                     |
| Notstromversorgungssystem   | ohne                  |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                      | ohne                  |
| Leuchtenlichtausbeute   | 60 lm/W               |
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 30 Minuten       | Nein                  |

|   |      |
|---|------|
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 60 Minuten | Nein |
| Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 90 Minuten | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage                                    | Ja   |
| Geeignet für Einbaumontage                                    | Ja   |
| Geeignet für Deckenmontage                                    | Ja   |
| Mit Leuchtmittel  | Ja   |
| Dimmung Phasenabschnitt                                       | Ja   |
| Dimmbar   | Ja   |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Herstellerartikelnummer | F22B03765H02 |
|-------------------------|--------------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE BILDER



F22B03765H02

