



ARCLITE®

HLG-100H-48AB

MEAN WELL

GTIN: 4021087061308

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung Konstantstrom HLG-AB 90-305V AC, 130-430V DC/ 48V DC 96W, 3in1 DIMMUNG HLG-100H-48AB

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	2.000 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	100,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	220 mm
Breite	68 mm
Höhe	38,8 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	95 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja

HLG-100H-48AB

Umgebungstemperatur	-40 - 60 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	4
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	8
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja
Dimmbar	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	HLG-100H-48AB
-------------------------	---------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



