



ARCLITE®

# HLG-120H-12B

MEAN WELL

GTIN: 4021087010863

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung Konstantstrom HLG-B 90-305V AC, 130-430V DC/ 12V DC 120W, 3in1 DIMMUNG HLG-120H-12B

### ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 120W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC.  
Konstantspannungsausgang 12V. IP67, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC),  
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

## HLG-120H-12B

### EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung                                | statisch                     |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 12 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 10.000 mA                    |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 120,000 W                    |
| Schutzart (IP)                            | IP65                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 220 mm                       |
| Breite                                    | 68 mm                        |
| Höhe                                      | 38,8 mm                      |
| Dimmung DALI-2                            | Nein                         |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Wirkungsgrad                              | 95 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |
| Überlastschutz                            | Ja                           |
| Übertemperaturschutz                      | Ja                           |
| Umgebungstemperatur                       | -40 - 60 °C                  |
| Kurzschlussicher                          | Ja                           |
| Lebensdauer Betriebsgerät                 | 50.000 h                     |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |
| Dimmung 1-10 V                            | Ja                           |
| Dimmbar                                   | Ja                           |

## HLG-120H-12B

### VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Herstellerartikelnummer | HLG-120H-12B |
|-------------------------|--------------|

### VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

### WEITERE BILDER

