



ARCLITE®

# LCA4034.00.92

lineCENTURY 4000

GTIN: 4062029111170

lineCENTURY 4000 - Industrieleuchten Lichtbandeinheit weiss 49W 4000K  
CRI80 LCA4034.00.92

## ARTIKELDETAILS

Hochwertiges LED Lichtbandsystem für Aufbau-Pendelmontage in Werkhallen und für Retail. Einreihige Optik mit verschiedenen Abstrahlwinkeln und CCT. Installationszubehör separat zu bestellen. 3-Phasen Stromschieneneinsatz integrierbar. Leichte, werkzeuglose Montage. Enge Farbtoleranz MacAdam 3. Lichtstromrückgang nach 150.000h L80/B20 bei ta 25°C. Gültig für 28W, 34W, 44W. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                                                                  |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                    | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                     | Ja                                          |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)  | 20 %                                        |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                                           |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                     | Nein                                        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                  | nein                                        |
| Farbtemperatur einstellbar                                                       | nein                                        |
| Lichtstrom einstellbar                                                           | nein                                        |
| Leuchtmittel                                                                     | LED austauschbar                            |
| Fassung                                                                          | ohne                                        |
| Werkstoff des Gehäuses                                                           | Aluminium                                   |
| Spannungsart                                                                     | AC                                          |
| Nennstrom                                                                        | mA                                          |
| Betriebsgerät                                                                    | LED-Betriebsgerät stromgesteuert            |
| Lichtverteiler                                                                   | Diffusorlinse/-optik/-panel                 |
| Lichtverteilung                                                                  | asymmetrisch                                |

|                                                  |                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------|
| Ausstrahlungswinkel                              | 21-40° - mediumstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM3                    |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | h                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I                        |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | ohne                     |
| Geeignet für Lampenleistung                      | W                        |
| Max. Systemleistung                              | 49,00 W                  |
| Lichtfarbe                                       | weiß                     |
| Farbtemperatur                                   | 4.000,00 K               |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                    |
| Leistungsfaktor                                  | 0,95                     |
| Breite                                           | 53 mm                    |
| Höhe/Tiefe                                       | 49,00 mm                 |
| Länge                                            | 1.410 mm                 |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss                |
| Polzahl                                          | 5                        |
| Anschlussart                                     | Flachstecker             |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | °C                       |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 162 lm/W                 |
| Mit Leuchtmittel                                 | Ja                       |
| Mit Betriebsgerät                                | Ja                       |
| Dimmbar                                          | Ja                       |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Herstellerartikelnummer | LCA4034.00.92 |
|-------------------------|---------------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



#### **AA1100151**

Halterung für T-Profil für lineCENTURY 4000 AA1100151



#### **AA1100152**

Montage Vorrichtung für Kettenaufhängung für lineCENTURY 4000 AA1100152



#### **AA1100153**

Halterung mit 3m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100153



#### **AA1100154**

Halterung mit 6,2m Seilabhängung für lineCENTURY 4000 AA1100154



#### **FCRS05001**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 1,5mm² weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05001

**FCRS05003**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05003

**FCRS05005**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05005

**FCRS05006**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für  
lineCENTURY 400...

**FCRS05007**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung oben für  
lineCENT...

**FCRS05008**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss,  
Kabelbohrung oben ...

**FCRS15001**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS15001



**FCRS15005**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000 FCRS15005



**FCRS15006**

Tragschiene 3-längig, 4232mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 400...



**VM10560A**

Alu Blindplatte 1410mm, weiß für lineCENTURY 4000 VM10560A



**VMU20099**

Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099



**VMU20100**

Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100



**VMU20101**

Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101



**VS13010**

Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für lineCENTURY 4...



**VT22001A**

Halterung für Deckenmontage MB1 C3 weiss, 1xΦ8,2mm für lineCENTURY 4000  
VT22001A

WEITERE BILDER



LCA4034.00.92

