



ARCLITE®

# LCM-60DA

MEAN WELL

GTIN: 4021087008495

MEAN WELL LED Treiber Konstantstrom DALI LCM 180-290VAC; 254-417V DC, 500-1400mA 60,3W DALI LCM-60DA

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED Netzgerät, Kunststoffgehäuse SELV, Eingangsspannung 180~295VAC, Leistung 60, 3W. Konstantstromausgang 350 - 1.050mA (C.C.) (DIP Switch), IP20, Dimmung über DALI und push DIM.

## EIGENSCHAFTEN

### MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | V                            |
| Ausgangsstrom                             | 500 - 1.400 mA               |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 60,000 W                     |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 123,5 mm                     |
| Breite                                    | 81,5 mm                      |
| Höhe                                      | 23 mm                        |
| Dimmung DALI-2                            | Nein                         |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Wirkungsgrad                              | 88 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Nein                         |
| Überlastschutz                            | Ja                           |
| Übertemperaturschutz                      | Ja                           |
| Umgebungstemperatur                       | -20 - 40 °C                  |

## LCM-60DA

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Kurzschlussicher                                        | Ja       |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 25       |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 32       |
| Lebensdauer Betriebsgerät                               | 50.000 h |
| Dimmung DALI                                            | Ja       |
| Dimmung mit Push-button                                 | Ja       |
| Dimmbar                                                 | Ja       |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                                   |          |
| Herstellerartikelnummer                                 | LCM-60DA |
| VERORDNUNGEN                                            |          |
| REACH-Kennzeichen                                       | Ja       |

## WEITERE BILDER



## LCM-60DA

