



ARCLITE®

LPF-25-30

MEAN WELL

GTIN: 4021087007771

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 30V DC 25W LPF-25-30

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 25W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 30V, IP67.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	statisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	30 V
Ausgangsstrom	840 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	25,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	148 mm
Breite	40 mm
Höhe	32 mm
Dimmung DALI-2	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	82 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	12
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	21
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

LPF-25-30

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

