



ARCLITE®

# LXPUDW50840LO1A3N254WII

SNEP LX P

GTIN: 6438494006217

SNEP LX P - Pendelleuchten linear weiss 54W 50° 4000K CRI80  
LXPUDW50840LO1A3N254WIP20WI4T

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige lineare LED Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, mit präzisen Optiken. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Zubehör für Pendelmontage separat bestellen. Direktes und indirektes Licht gleichzeitig gesteuert. UGR < 19. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. CASAMBI Steuerung

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                                                                 |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                       |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | %                        |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | %                        |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                        |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | %                        |
| Flimmerwert Pst LM                                                              |                          |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                     |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                        |                          |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | Stufen                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                     |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar         |
| Fassung                                                                         | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | ohne Abdeckung           |

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausführung des Rasters                   | matt                             |
| Spannungsart                             | AC                               |
| Nennspannung                             | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                           | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Reflektor                                | matt                             |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)          | SDCM3                            |
| Lichtaustritt                            | -                                |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                             |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | h                                |
| Schutzart (NEMA)                         | -                                |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11     | -                                |
| Geeignet für Lampenleistung              | W                                |
| Max. Systemleistung                      | 54,00 W                          |
| Lichtfarbe                               | weiß                             |
| Farbtemperatur                           | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                  | 80-89                            |
| Leistungsfaktor                          | 0,95                             |
| Breite                                   | 55 mm                            |
| Höhe/Tiefe                               | 85,00 mm                         |
| Länge                                    | 1.160 mm                         |
| Mit Abhängung                            | Nein                             |
| Art der Verdrahtung                      | Abschluss                        |
| Polzahl                                  | 3                                |
| Anschlussart                             | sonstige                         |

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| Blendbegrenzung (UGR)                          |          |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU           | Ja       |
| Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie     | -        |
| Leuchtenlichtausbeute                          | 150 lm/W |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja       |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja       |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja       |
| Dimmung programmierbar                         | Ja       |
| Dimmbar                                        | Ja       |

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Herstellerartikelnummer | LXPUDW50840LO1A3N254WIP20WI4T |
|-------------------------|-------------------------------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**PK30**

Seilabhängung 3000mm SNEP LX P und SNEP LX PD PK30

**LXPUDW50840LO1A3N254WIP20WI4T**

WEITERE BILDER

