



ARCLITE®

PWM-60-48

MEAN WELL

GTIN: 4021087025515

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung PMW 90-305VAC 127-431VDC/
60W 48V/1250mA PWM-60-48

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Kunststoffgehäuse, Leistung 60W, Eingangsspannung 90-305V AC; 127-431V DC Konstantspannung 48V/1, 25A. IP67. PWM-Ausgang (1, 47KHz), 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC). Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz.

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	48 V
Ausgangsstrom	1.250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	60,000 W
Schutzart (IP)	IP67
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	150 mm
Breite	53 mm
Höhe	35 mm
Eingangsspannung	220 - 240 V
Wirkungsgrad	88 %
Selbstständig arbeitend	Ja
PWM-Modulation	Ja
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja

PWM-60-48

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer

PWM-60-48

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER

